

Armaflex® Finish

PINTURA PROTECTORA PARA
AISLAMIENTOS TERMICOS ARMAFLEX



- Mayor rendimiento
- Protege y contribuye a la integridad y durabilidad de sistemas de aislamientos térmicos Armaflex®
- Fácil manipulación y aplicación

 **armacell**®



GBC BRASIL

Información técnica – ARMAFLEX® FINISH

Descripción	Armaflex Finish es una pintura base agua que mantiene la elasticidad permanentemente. Es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que la hace ideal para la protección de los aislamientos térmicos de Armacell (Armaflex/Armaduct).
Tipo de material	Tinta elastomérica à base de água.
Aplicación	En sistemas de aislamiento térmico Armaflex, para protección contra la intemperie. Las instalaciones de aislamientos Armaflex y Armaduct en ambientes externos deben ser pintadas después de 36 horas y antes de pasados 3 días de la instalación del aislamiento.
Rendimiento	6m2/Lt para aplicaciones de una sola mano
Instrucciones de uso	Aplicar con pincel o brocha. Debe ser aplicado en dos capas, dejando un tiempo de secado de 4 horas entre capa y capa. Para una eficiencia máxima del producto, las capas deben ser aplicadas de forma perpendicular. La superficie del aislamiento debe estar limpia de suciedad, polvo y aceites. La pintura debe ser bien mezclada para su homogenización. No es necesaria la dilución del producto para su aplicación. La aplicación debe hacerse entre temperaturas de 10°C y 30°C y con una humedad relativa máxima del 85%. La limpieza de las manos y las herramientas de aplicación debe hacerse con agua y jabón mientras la pintura permanezca fresca. Las instalaciones de aislamientos Armaflex y Armaduct en ambientes externos deben ser pintadas luego de 36 horas o pasados 3 días de la instalación del aislamiento.
Mantenimiento	La primera inspección debe hacerse después de 2 años de la aplicación de la pintura, a partir de ahí, debe hacerse anualmente. Si llega a constatarse que se requiere pintar nuevamente, deben aplicarse una o dos capas de pintura para el mantenimiento de las partes afectadas. En la inspección visual, las siguientes características indican que se requiere mantenimiento de la pintura: <ul style="list-style-type: none"> • Agrietamiento de la pintura • Rayones o parches de sin pintura • Desgaste de la pintura (que se encuentre expuesta la espuma elastomérica) Procedimiento para aplicación de la pintura para mantenimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de la superficie con paños húmedos • Dejar secar la superficie o limpiar con un paño seco • Aplicar la primera mano después de que se seque completamente la superficie • Si es necesario, aplicar la segunda mano después de 4 horas de la primera mano
Caducidad y almacenamiento	Válido por dos años después de su fecha de fabricación, almacenado en su empaque original sin abrir. Almacenar fuera del alcance de la luz solar y por debajo de temperaturas de 30°C. Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
Recomendaciones de seguridad	Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar la ingestión, contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. La instalación debe hacerse en lugares ventilados y se recomienda utilizar elementos de seguridad como gafas, guantes y tapa bocas. En caso de derramamiento utilizar arena o aserrín.
Primeros auxilios	En caso de contacto con la piel, lavar con agua limpia y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia y consultar al médico.

CONOZCA LA LINEA COMPLETA DE REVESTIMIENTOS ARMAFLEX®



Notas

- No diluir
- Todos los datos e informaciones están basados en aplicaciones normales del producto. Es responsabilidad de quién recibe la pintura consultar a Armacell acerca de si es adecuado el uso pretendido del producto
- Información y características técnicas del producto pueden ser alteradas sin previo aviso